



RH30

stolik średni,
okrągły Ø 800 mm,
h = 660 mm,
na nogach

RH20

stolik średni,
okrągły Ø 800 mm,
h = 740 mm,
na nogach

Blacha EPO1 (biały), EPO2 (szary), EPO3 (grafitowy)	967	967
Szko hartowane G1 (mleczny)	1089	1089
Szko hartowane G2 (czarny), G3 (RAL 7044 / szaro-beżowy), G4 (RAL 7042 / szary)	1155	1155
Okleina modyfikowana HM10 (dąb bielony), HM11 (dąb classic), HM12 (dąb cardinal), HM20 (wenge classic)	1406	1406
Ceramika CER1 (biały), CER2 (szary), CER3 (grafitowy)	3060	3060

Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy

	RH30	RH20
Stelaż		
Czarny / metalik / biały (EPO1)* / szary (EPO2)* / grafitowy (EPO3)*	●	●
Chrom	98	98
Złoty (EPO6)*	100	100
Stopki		
Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)	●	●
Stopki filcowe - do podłóg twardych (kpl.)	○	○

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość dowolnego łączenia kolorów blatów i stelaży/kolumny.

Blaty szklane i ceramiczne - termin realizacji 20-30 dni roboczych.

Stoliki RH z blatem z blachy i ceramiki (dotyczy stelaży i kolumny EPO1, EPO2, EPO3, stopki twarde lub teflonowe) może być użytkowany na zewnątrz zgodnie z normą EN 12944-2 kat. C3 - dopłata 76 zł.

Wybarwienia blatów w okleinach naturalnych modyfikowanych (HM):
HM10 (dąb bielony), HM11 (dąb classic), HM12 (dąb cardinal), HM20 (wenge classic) - termin realizacji 20-30 dni roboczych.

* Stelaże biały (EPO1), szary (EPO2), grafitowy (EPO3), złoty (EPO6) - termin realizacji 20-30 dni roboczych.

**RR40**

stolik niski,
okrągły Ø 800 mm,
h = 480 mm,
baza okrągła, płaska

RR20

stolik średni,
okrągły Ø 800 mm,
h = 740 mm,
baza okrągła, płaska

RR10

stolik wysoki,
okrągły Ø 800 mm,
h = 1100 mm,
baza okrągła, płaska

	1175	1195	1211
Blacha EPO1 (biały), EPO2 (szary), EPO3 (grafitowy)			
Szkoło hartowane G1 (mleczny)	1296	1316	1332
Szkoło hartowane G2 (czarny), G3 (RAL 7044 / szaro-beżowy), G4 (RAL 7042 / szary)	1364	1383	1400
Okleina modyfikowana HM10 (dąb bielony), HM11 (dąb classic), HM12 (dąb cardinal), HM20 (wenge classic)	1612	1632	1648
Ceramika CER1 (biały), CER2 (szary), CER3 (grafitowy)	3250	3270	3286

Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy

	RR40	RR20	RR10
Stelaż			
Czarny / metalik / biały (EPO1)* / szary (EPO2)* / grafitowy (EPO3)*	●	●	●
Chrom	24	30	42
Stopki			
Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)	●	●	●
Stopki filcowe - do podłóg twardych (kpl.)	○	○	○

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość dowolnego łączenia kolorów blatów i stelaży/kolumny.

Blaty szklane i ceramiczne - termin realizacji 20-30 dni roboczych.

Stoliki RR z blatem z blachy i ceramiki (dotyczy stelaży i kolumny EPO1, EPO2, EPO3, stopki twarde lub teflonowe) może być użytkowany na zewnątrz zgodnie z normą EN 12944-2 kat. C3 - dopłata 76 zł.

W modelach RR baza żeliwna zawsze w kolorze czarnym.

Wybarwienia blatów w okleinach naturalnych modyfikowanych (HM):

HM10 (dąb bielony), HM11 (dąb classic), HM12 (dąb cardinal), HM20 (wenge classic) - termin realizacji 20-30 dni roboczych.

* Stelaże biały (EPO1), szary (EPO2), grafitowy (EPO3) - termin realizacji 20-30 dni roboczych.



CS30

stolik kawowy,
wysoki,
kwadratowy,
450 x 450 x 560 mm

CS40

stolik kawowy,
niski,
kwadratowy,
800 x 800 x 250 mm

CR40

stolik kawowy,
niski,
okragly
Ø 800 mm,
h = 250 mm

	CS30	CS40	CR40
Blacha EPO1 (biały), EPO2 (szary), EPO3 (grafitowy)	668	-	-
Szkoło hartowane G1 (mleczny)	801	1164	1067
Szkoło hartowane G2 (czarny), G3 (RAL 7044 / szaro-beżowy), G4 (RAL 7042 / szary)	849	1250	1135
Okleina modyfikowana HM10 (dąb bielony), HM11 (dąb classic), HM12 (dąb cardinal), HM20 (wenge classic)	849	1250	1153
Ceramika CER1 (biały), CER2 (szary), CER3 (grafitowy)	1310	2547	2911

Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy

	CS30	CS40	CR40
Stelaż			
Czarny / metalik / biały (EPO1)* / szary (EPO2)* / grafitowy (EPO3)*	●	●	●
Chrom	49	86	49
Złoty (EPO6)*	100	100	100

Stopki

Stopki transparentne z tworzywa sztucznego - uniwersalne (kpl.)	●	●	●
---	---	---	---

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość dowolnego łączenia kolorów blatów i stelaży/kolumny.

Blaty szklane i ceramiczne - termin realizacji 20-30 dni roboczych.

Wybarwienia blatów w okleinach naturalnych modyfikowanych (HM):

HM10 (dąb bielony), HM11 (dąb classic), HM12 (dąb cardinal), HM20 (wenge classic) - termin realizacji 20-30 dni roboczych.

* Stelaże biały (EPO1), szary (EPO2), grafitowy (EPO3), złoty (EPO6) - termin realizacji 20-30 dni roboczych.



stelaż RH30

stelaż stolika średniego,
h = 660 mm

stelaż RH20

stelaż stolika średniego,
h = 740 mm

stelaż RR40

stelaż stolika niskiego,
h = 480 mm

stelaż RR20

stelaż stolika średniego,
h = 740 mm

stelaż RR10

stelaż stolika wysokiego,
h = 1100 mm

Stelaż

525

525

728

748

764

Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy

	stelaż RH30	stelaż RH20	stelaż RR40	stelaż RR20	stelaż RR10
Stelaż					
Czarny / metalik / biały (EPO1)* / szary (EPO2)* / grafitowy (EPO3)*	●	●	●	●	●
Chrom	98	98	24	30	42
Stopki					
Stopki teflonowe - uniwersalne (kpl.)	●	●	●	●	●
Stopki filcowe - do podłóg twardych (kpl.)	○	○	○	○	○

Informacje dodatkowe

W modelach RR baza żelazna zawsze w kolorze czarnym.

Stelaż jest przeznaczony do montażu blatów wykonanych jedynie z płyty meblowej, ze sklejki lub z drewna. Producent wyklucza możliwość samodzielnego montażu blatów wykonanych ze szkła i ceramiki.

Maksymalne parametry blatu zapewniające stabilność:

RH - Ø 800 mm, waga 7 kg,
RR - Ø 800 mm, waga 24 kg.

* Stelaże biały (EPO1), szary (EPO2), grafitowy (EPO3) - termin realizacji 20-30 dni roboczych.



stelaż CS30

stelaż stolika kawowego,
kwadratowy,
450 x 450 x 560 mm



stelaż CS40

stelaż stolika kawowego,
kwadratowy,
800 x 800 x 250 mm



stelaż CR40

stelaż stolika okrągłego,
Ø 800 mm,
h = 250 mm

Stelaż

485

581

485

Legenda: ● Standard ○ Opcja - Nie dotyczy

Stelaż	stelaż CS30	stelaż CS40	stelaż CR40
Czarny / metalik / biały (EPO1)* / szary (EPO2)* / grafitowy (EPO3)*	●	●	●
Chrom	49	86	49

Stopki

Stopki transparentne z tworzywa sztucznego - uniwersalne (kpl.)	●	●	●
---	---	---	---

Informacje dodatkowe

Stelaż jest przeznaczony do montażu blatów wykonanych jedynie z płyty meblowej, ze sklejki lub z drewna.
Producent wyklucza możliwość samodzielnego montażu blatów wykonanych ze szkła i ceramiki.

Maksymalne parametry blatu zapewniające stabilność:
CR40 - Ø 800 mm, waga 14 kg,
CS40 - 800 x 800 mm, waga 18 kg,
CS30 - 450 x 450 mm, waga 11 kg.

* Stelaże biały (EPO1), szary (EPO2), grafitowy (EPO3) - termin realizacji 20-30 dni roboczych.